

Reinigungs- und Pflegehinweise



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen PROFIROLL-Insektenschutz. Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden, dessen Qualität auf langjähriger Erfahrung basiert. Ab sofort erleben Sie eine neue Lebensqualität in Ihrem Zuhause. Genießen Sie die Ruhe vor ungebetenen Gästen wie Schnaken, Mücken und anderen Insekten.

Unsere Produkte sind wartungsarm, leicht zu reinigen und zu pflegen. Damit Sie lange Freude an Ihrem Insektenschutz haben, finden Sie im Folgenden unsere Empfehlungen zur Reinigung, Pflege und Wartung:

Gewebe

Die Insektengitter an Ihren Fenstern und Türen sind allen Witterungsbedingungen ausgesetzt – dank der hochwertigen Materialien, die verwendet werden, sind sie grundsätzlich UV- und witterungsbeständig. Dennoch wird empfohlen, das Gewebe regelmäßig feucht abzuwischen, z.B. mit einem Microfasertuch. Somit genießen Sie immer optimale Durchsicht.

Sollten Sie im Laufe der Zeit eine Beschädigung des Gewebes feststellen, zögern Sie nicht Ihren Fachhändler zu kontaktieren: Ein Austausch des Gewebes ist jederzeit problemlos möglich.

Rahmen

Ebenso wie beim Gewebe wird eine regelmäßige Reinigung des Rahmens empfohlen. Um witterungsbedingte Ablagerungen zu entfernen, verwenden Sie dafür ein ph-neutrales Reinigungsmittel, wie z.B. handelsübliches Spülmittel. Die pulverbeschichteten/eloxierten Oberflächen sollten allerdings nicht mit lösungsmittelhaltigen oder kratzenden Reinigern in Berührung kommen.

Bewegliche Beschlagteile

Unsere Insektenschutzsysteme setzen sich ausschließlich aus hochwertigen Komponenten zusammen und sind grundsätzlich wartungsarm. Wir empfehlen, alle beweglichen Teile hinsichtlich festem Sitz zu kontrollieren und diese ab und an auch zu ölen.

Lichtschachtabdeckungen

Für Lichtschachtabdeckungen wird grundsätzlich Edstahlgewebe oder –streckmetall verwendet, da es sich für diesen Zweck auf Grund seiner stabilen Materialbeschaffenheit besonders gut eignet. Es sollte dennoch eine Belastung durch spitze oder schwere Gegenstände (Stuhlbeine/Leitern, Blumentöpfe, o.ä.) vermieden werden. Zudem empfiehlt sich auch hier eine sorgfältige Pflege. Durch regelmäßiges Entfernen von aufliegendem Laub können unschöne Verfärbungen des Edstahls vermieden werden und einer Verwendung von handelsüblichem Edstahlreiniger wird vorgebeugt.

Durch das Anbringen auf einem verzinkten Stahlrost kann es zu Spannungskorrosion und damit zu oberflächlichen Verfärbungen des Gewebes kommen. Reinigung und Entfernen von entstandenen Flecken erfolgt meist problemlos durch Abreiben mit handelsüblichen Reinigungs- oder Ölsprays (z.B. WD40). Eine Spannungskorrosion kann auftreten, wenn metallische Werkstoffe unterschiedlichen Potentials mit einem leitfähigen Stoffe (wie z.B. Kochsalz oder Streusalz, Säuren oder Laugen) in Kontakt kommen.

Sicherheitshinweise

Spannrahmen

Achten Sie vor dem Ein- und Aushängen von Spannrahmen in Obergeschossen darauf, dass der Gefahrenbereich im Falle eines Absturzes des PROFIROLL-Insektenschutzgitters abgesichert ist.

Drehrahmen mit Selbstschließer/Pendel- bzw. Duplextüren

Der Drehflügel schließt selbstständig. Achten Sie darauf, dass sich beim automatischen Schließen der Tür keine Person, Haustiere oder Gegenstände zwischen dem Drehflügel/der Pendeltür und dem Rahmenprofil befinden, um Quetschungen zu vermeiden.

Duplex-/Pendeltüren

Zur Positionierung von Pendeltüren in Mittelstellung werden Neodym-Permanentmagnete im Flügel- und Einbaurahmen verbaut. In Ausnahmefällen kann eine extreme Annäherung von Herzschrittmacherpatienten an die Profilschenkel zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung des Herzschrittmachers führen. Bitte weisen Sie auch Gäste darauf hin.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt und bedanken uns für Ihre Vertrauen.

Ihr PROFIROLL-Team